

**Rozdzielacz DN25/32 (moc do 110/270 kW przy  $\Delta T = 20$  K) z izolacją EPP.  
W komplecie konsola montażowa. Wariant standard**

**DN25 (do 110 kW)**



**Uwaga!** Rozdzielacz nie zawiera zaślepek tylko półśrubunek

**DN32 (do 270 kW)**



**Uwaga!** Rozdzielacz nie zawiera zaślepek tylko półśrubunek

Rozdzielacz służy do rozbudowy obiegów grzewczych, oszczędzania miejsca i szybkiej budowy komfortowego systemu grzewczego. Kolektor rozdzielacza posiada króćce z płaskimi połączeniami uszczelniającymi. Możliwość montażu grup pompowych w górnej i dolnej części rozdzielacza. W cenie rozdzielacza konsola ścienna. Modele poszczególnych rozdzielaczy mogą się różnić między sobą sposobem montażu grupy pompowej (patrz: instrukcja).

**Dane techniczne**

Moc w kW przy $\Delta T = 20$ K	do 110 kW (dla PG DN25)	do 270 kW (dla PG DN32)
Przyłącze górne	1 ½" GW	2" GW
Przyłącze dolne	1 ½" GW	2" GW
Rozstaw osi	125 mm	
Rozmiar (w tym izolacja):		
2+1 (il. obiegów grzewczych)	500 × 190 × 160 mm (Sz/H/Gł)	
3+2 (il. obiegów grzewczych)	750 × 190 × 160 mm (Sz/H/Gł)	
4+3 (il. obiegów grzewczych)	1000 × 190 × 160 mm (Sz/H/Gł)	
Materiały	Mosiądz/Stal/EPP	
Rodzaj uszczelnienia	EPDM	
Max. temperatura pracy	do 110°C	
Max. ciśnienie pracy	6 bar	
Kvs	do 7 m <sup>3</sup> /h	

**WARIANT DN25 do 110 kW (standard)**

Opis produktu	Kod
dla 2 lub max. 3 obiegów grzewczych (2 na górze/1 na dole)	A.60.070.100
dla 3 lub max. 5 obiegów grzewczych (3 na górze/2 na dole)	A.60.070.101
dla 4 lub max. 7 obiegów grzewczych (4 na górze/3 na dole)	A.60.070.102

**WARIANT DN32 do 270 kW**


Opis produktu	Kod
dla 2 lub max. 3 obiegów grzewczych (2 na górze/1 na dole)*	A.60.100.100
dla 3 lub max. 5 obiegów grzewczych (3 na górze/2 na dole) *	A.60.100.101
dla 4 lub max. 7 obiegów grzewczych (4 na górze/3 na dole) *	A.60.100.102

<https://www.youtube.com/@goheatpolska>

**Schemat poglądowy**

**Uwaga!**

Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami. Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.



\* Produkt niestandardowy (patrz: Ogólne Warunki Sprzedaży „OWS”)